■仕様表：恒温室（空冷式室外機設置方式）

注）下記の仕様は20℃～ 30℃（±1℃）時の参考仕様です。

製品型式		DW-1/CT-L	DW-1.5/CT-L	DW-2/CT-L	DW-3/CT-L	DW-4/CT-L	DW-5/CT-L
坪数		1	1.5	2	3	4	5
外寸法	幅（mm）	1,800	2,700	3,600	3,600	3,600	4,500
	奥行（mm）	1,800	1,800	1,800	2,700	3,600	3,600
	高さ（mm）	2340					
内外装		カラー鋼板					
断熱材		硬質発泡ウレタンフォーム					
扉		オーバーラップ式断熱扉、ドアチェック付					
床		スキット材＋断熱パネル ＋ 耐水ベニヤ ＋ 長尺塩ビシート					
温度範囲		20℃～ 30℃（±1℃）					
制御方式		冷凍機：ON-OFF制御、ヒータ：比例制御					
冷凍機	圧縮機出力（kW）50/60Hz	0.6/0.75	0.75/0.75	0.75/0.75	1.1/0.75	1.5/1.1	1.5/1.1
	冷凍能力（kW）50/60Hz	1.35/1.8	1.8/1.8	1.8/1.8	2.6/1.8	3.3/2.75	3.3/2.75
電気ヒータ	容量（kW）	1	1	1.5	1.5	2	2
ドレン配管		32A					
照明	蛍光灯（40W×2灯）	1	1	2	3	4	4
制御盤		屋内壁掛形					
オプション		観測窓・コンセント					
電気容量	（AC200V3φ）50/60Hz	2.4/2.0	3.0/2.0	3.0/2.5	4.4/3.1	5.2/3.9	5.2/4.5