標準寸法

※予告なく寸法が変わる場合もありますので、営業担当に標準図をご用命ください。(単位mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	I	J
401	429	511	—	—	698	360	480	120	70
402	429	511	590	—	777	360	480	120	70
403	429	511	590	669	856	360	480	120	70
501	418	516	—	—	731	360	480	130	90
502	418	516	620	—	835	360	480	130	90
701	429	578	—	—	867	300	600	150	150
702	429	578	727	—	1016	300	600	150	150
703	429	578	727	876	1165	300	600	150	150
1001	429	608	—	—	917	300	800	225	150
1002	429	608	757	—	1066	300	800	225	150
1003	429	608	757	906	1215	300	800	225	150
1201	479	658	—	—	982	350	860	250	150
1202	479	658	807	—	1131	350	860	250	150
1203	479	658	807	956	1280	350	860	250	150
1501	584	824	—	—	1168	450	900	250	200
1502	584	824	979	—	1323	450	900	250	200

※標準寸法はスプリング自由高さの時の寸法で掲載、沈み込み数値は考慮していません

※ホッパはオプションです

仕様

呼称	型式	網の段数	質量(参考) (kg)	所要床面積 (約φmm)	出力 (kW)	電源 (V)
400	401	1	95	600	0.4 (2極)	200 (50Hz) (60Hz) 220 (60Hz)
	402	2	110	600		
	403	3	120	600		
500	501	1	105	700	0.85 (4極)	
	502	2	120	700		
700	701	1	185	1000	1.5 (4極)	
	702	2	215	1000		
	703	3	245	1000		
1000	1001	1	315	1400	1.8 (4極)	
	1002	2	360	1400		
	1003	3	400	1400		
1200	1201	1	390	1600	1.8 (4極)	
	1202	2	450	1600		
	1203	3	505	1600		
1500	1501	1	660	1900	1.8 (4極)	
	1502	2	750	1900		

※中枠等、締め付けバンドは両端ボルト締めタイプです

※質量は設計値です