

仕様

型式	駆動方式	能力 (ℓ/h)	接粉部材質	モータ (kW)	総質量 (kg)	据付面積 (mm)	全高 (mm)	ジャケット付	回転速度 (min ⁻¹)	電源 (V)
QJ-400T-1	モータ直結型	40～120 (4ℓ/バッチ)	SUS316	2.2	約180	500×1165	1020	○	400～1200	200/220 50/60Hz
QJ-400	ベルト駆動型	40～120 (4ℓ/バッチ)	SUS316	2.2	600	約700×1200	約1200	○	250～1000 300～1200	
Q (J) -700T	モータ直結型	200～600 (20ℓ/バッチ)	SUS304	5.5～7.5	約750	750×2000	1500	△	270～800	
Q (J) -700VL	ベルト駆動型	200～600 (20ℓ/バッチ)	SUS304	3.7～5.5	1400	約850×2000	約1450	△	78～312 94～376	
Q (J) -700VH	ベルト駆動型	200～600 (20ℓ/バッチ)	SUS304	3.7～5.5	1400	約850×2000	約1450	△	150～600 180～720	
Q (J) -1000T	モータ直結型	500～1500 (50ℓ/バッチ)	SUS304	7.5～11	約1200	1100×2400	1500	△	180～560	
Q (J) -1000VL	ベルト駆動型	500～1500 (50ℓ/バッチ)	SUS304	5.5～7.5	1700	約1400×2600	約1650	△	52～208 62～250	
Q (J) -1000VH	ベルト駆動型	500～1500 (50ℓ/バッチ)	SUS304	5.5～7.5	1700	約1400×2600	約1650	△	150～600 180～720	

※○は標準仕様、△はオプションとして承ります。