

標準仕様

型 式	全量 (ℓ)	処理量 (ℓ)	駆動 方法	缶体回転速度 50/60Hz (min ⁻¹)	缶体モータ (kW)	タイマー (min)	投入・排出用 バルブ	寸法 (mm)									質量 (kg)
								L	W	A	B	C	D	E	F	G	
CM-30	68	30	チェーン	30/36	0.2	30	パタフライ	1450	500	950	705	200	150	300	1110	810	220
CM-60	135	60	〃	26/31	0.4	30	〃	1760	600	1340	1050	280	200	550	1550	1000	310
CM-100	220	100	〃	24/29	0.75	30	〃	1760	600	1410	1050	280	200	460	1640	1180	360
CM-150	330	150	〃	23/27	0.75	30	〃	2000	700	1580	1170	350	200	500	1840	1340	480
CM-200	440	200	〃	22/26	1.5	30	〃	2000	700	1630	1170	350	200	450	1890	1440	600
CM-300	650	300	ギヤー	20/24	1.5	30	〃	2100	900	1850	1300	350	200	500	2100	1620	1400
CM-500	1110	500	〃	18	2.2	60	〃	2700	1200	2130	1480	450	300	500	2460	1960	2200
CM-800	1780	800	〃	16	3.7	60	〃	3150	1400	2430	1640	450	300	500	2780	2280	3200
CM-1000	2200	1000	〃	15	5.5	60	〃	3400	1500	2790	1930	450	300	700	3160	2460	3700
CM-1500	3320	1500	〃	14	7.5	60	〃	3850	1600	3110	2100	450	300	700	3550	2800	5100
CM-2000	4440	2000	〃	13	11.0	60	〃	4200	1800	3350	2220	450	300	700	3750	3060	6300

※CM-60型までオプションとしてキャスター取付け可能です

※CM-300型以上は、手動調整ハンドル付です

※上記は見掛比重0.7kg/ℓ以下を処理する場合(1500～2000型は0.6kg/ℓの数値です)

※上記寸法は予告なく変更することがありますので、詳細は図面によってご確認ください

